

FUOCO AERO Disc

DREHMOMENTEMPFEHLUNGEN TORQUE RECOMMENDATIONS

BENOTTI
by ax-lightness



Produkt Product	Empfohlenes & max. Drehmoment Recommended & max. torque
1 Bremse vorne Front brake	7 bis/to max. 8 Nm
2 Bremse hinten Rear brake	7 bis/to max. 8 Nm
3 Flaschenhalterschrauben Bottle cage screws	1,5 bis/to max. 2 Nm
4 Lenkerklemmung Bar clamping	Verschraubung/tightening 5 bis/to max. 6 Nm
5 Vorbauklemmung Stem steerer clamping	5 bis/to max. 6 Nm
6 Sattelklemmung Saddle clamping	11 bis/to max. 12 Nm
7 Sattelstützenklemme Seatpost clamp	11 bis/to max. 12 Nm
8 Schalttauge Rear derailleur hanger	1,5 bis/to max. 2 Nm
9 Schaltwerk Rear derailleur	Herstellerangaben befolgen/ follow manufacturer's instructions
10 Umwerfer Front derailleur	Herstellerangaben befolgen/ follow manufacturer's instructions
Steckachsen vorne / hinten Thru-axle front / rear	11 bis/to max. 12 Nm



max. Reifendruck / max. tire pressure

DT Swiss P1800 Spline:	Herstellerangaben befolgen/ follow manufacturer's instructions
engage 45C Evo Carbon Disc:	25-622: 8.0 bar / 28-622: 7.0 bar 32-622: 5.0 bar